


БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000E3LA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 190051
Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор 8 кВт на 3 фазы с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики.

Предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400/230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 8 кВт.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Модель | TSS SGG 9000E3LA |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.7 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 15.2 |
| Объем топливного бака (л) | 30 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (дВ/7м) | 80 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Вольтметр | Да |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
| Глушитель | Да |
| Масса, кг | 88 |
| Масса брутто, кг | 90.5 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 695x546x550 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710x585x570 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |