

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EH3LA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 12000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	13
Мощность максимальная, кВА	16.2
Напряжение (В)	400/230
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	22.8
Объём топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъём для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC2V80FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	18/24.5
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	Да
Масса, кг	210
Масса брутто, кг	213.3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1100x800x920
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190060

Гарантия: 12 мес.

Мощный бензиновый генератор с номинально мощностью до 12 кВт.

Генератор оснащён бензиновым 4-х тактным двигателем **Loncin**

гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разьему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 4 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащён колесным комплектом, для удобства перемещения его.