

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 16000EH3LA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 16000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	15
Мощность номинальная, кВА	18.8
Мощность максимальная, кВт	16
Мощность максимальная, кВА	20
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28.5
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	7
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (B type, конус 10A)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	22/30
Комплектация	блок AVR
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	240
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190068

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый электрогенератор открытый на раме. Подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу. Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты. Электростанции TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. Долгий срок службы двигателя обуславливается использованием только высококачественных комплектующих. На электростанции распространяется гарантия 12 месяцев, но не более 800 моточасов.