

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 18000ЕН3А

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

НОВИНКА



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 18000ЕН3А
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	17
Мощность номинальная, кВА	21.3
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	32.3
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Количество розеток 400В	1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	6
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V90F
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V90F/SGG 17000, 18000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	27,21/37
Комплектация	Электрическая вилка - 1 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Глушитель	да
Масса, кг	220
Масса брутто, кг	224
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x670x720
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1100x720x750
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190090

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор трехфазный 17 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики) Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса