

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000E3LUA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Модель | TSS SGG 9000E3LUA |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 11.2 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8/1,0 |
| Количество фаз | 3/1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 15,2/36,4 |
| Объем топливного бака (л) | 30 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (дВ/7м) | 80 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Вольтметр | Да |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ.. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
| Глушитель | Да |
| Масса, кг | 90 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710x630x580 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 700x590x560 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |

Артикул: 190096

Гарантия: 12 мес.

Универсальная бензиновая электростанция с фиксированной номинальной мощностью 7,5 кВт для однофазного (220В) и 8,0 кВт трехфазного (380В) режима работы, с электростартом, АКБ, коннектором АВР.