

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000E3LUA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 9000E3LUA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	11.2
Коэффициент мощности	0,8/1,0
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3/1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	15,2/36,4
Объём топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ, ..
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	Да
Масса, кг	90
Масса брутто, кг	93.8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x590x560
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	710x630x580
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190096

Гарантия: 12 мес.

Универсальная бензиновая электростанция с фиксированной номинальной мощностью 7,5 кВт для однофазного (220В) и 8,0 кВт трехфазного (380В) режима работы, с электростартом, АКБ, коннектором АВР.