

ВИБРОРЕЙКА ПРОИЗВОДСТВА ТСС ВР 3/220В

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Длина рейки, м	3
Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Уровень шума (дВ/7м)	85
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	45
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x390x310
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	3000x390x310

Артикул: 203134

Гарантия: 12 мес.

Виброрейка с двойным профилем фиксированной длины, оснащена электрическим вибратором (ТСС ЭП-99/220 с УЗО), напряжением 220 вольт. Профиль виброрейки изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размером 100x40x4,0. Данная серия реек включает в себя различные модели фиксированной длины (жесткие) от 2 до 6 метров. Виброрейки позволяют получить идеально ровную и прочную бетонную поверхность. Виброрейку опускают на обрабатываемую поверхность по направляющим и перемещают по ней по мере уплотнения бетонной смеси. Перед тем, как приобрести данное оборудование, необходимо определиться, какая виброрейка Вам необходима: телескопическая или фиксированной длины. Виброрейка состоит из металлического профиля и крепящегося к нему вибрационного механизма. Демонстрирует долговечность и надежность.