

ВИБРАТОР ТСС ЭП-99/220

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0,25
Уровень шума (дБ/7м)	82
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	17.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	250х590х170
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	200х390х310

Артикул: 203592

Гарантия: 12 мес.

Площадочный вибратор ТСС ЭП-99/220 применяется для работ по уплотнению бетона и грунта, транспортировки, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. Широко используется на вибропитателях, виброплощадках и вибростолах, на электро виброрейках и виброплитах. Надежный корпус гарантирует виброустойчивость статорной обмотки, прочность вала корпуса и корпусных деталей. Особенности: - напряжение 220 В; - поставляется в комплекте с устройством защитного отключения (УЗО); - номинальная потребляемая мощность 0,5 кВт; - частота вращения 3000 об.мин; - номинальная частота тока 50 Гц - малые габариты и вес. Гарантия - 12 месяцев