

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-CP-240D (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД, ЭЛЕКТРОСТАРТ, АКБ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Масса, кг	260
Габариты подошвы (мм)	700x450
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	Колесный комплект, электростарт, АКБ
Центробежная сила, кН	35
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	700
Модель двигателя	Yanmar L70
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0
Тип двигателя	Дизельный
Тип запуска	Электростарт
Объем топливного бака (л)	3.3
Расход топлива л/час	1.4
Вид топлива	ДТ
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1130x430x960
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207093

Гарантия: 12 мес.

Реверсивная вибрационная дизельная плита TSS-CP-240D предназначена для тяжелых условий работы и идеально подходит для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Укомплектована колесным комплектом, возможно увеличение поверхности трамбования за счет расширительных боковых пластин, которые являются дополнительной опцией, арт. 207304. Машина обладает высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного чугуна. Амортизаторы повышенной износостойкости обеспечивают лучшую защиту двигателя и комфорт оператора за счет пониженной вибрации. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: Дизельный двигатель Yanmar L70 Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения; Мощное уплотняющее воздействие; Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания; Проверенные технические показатели, надежная гидравлика; Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом; Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта; Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени; Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения; В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора; Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.