

ВИБРОПЛИТА TSS-WP70TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 207188

Гарантия: 12 мес.

Виброплита с баком для воды TSS-WP70TL - профессиональная виброплита с высокопрочным литым основанием, что позволяет обеспечить идеальную плотность поверхностей вдоль стен, фундаментов, бордюров и прочих сооружений, для укладки асфальта. Система подачи воды съемная. Виброплита TSS-WP70TL идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм. Основные особенности: - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения; - Открытая основа плиты обеспечивает самоочищение; - Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла; - Встроенные колеса для легкой транспортировки; - Легкое управление помогает обрабатывать в углах; - Защитный кожух от песка и грязи; - Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; - Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; - Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	72
Габариты подошвы (мм)	500x360
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	12
Центробежная сила, кН	10,5
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3,6
Расход топлива л/час	1,5
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	720 x 360 x 910
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750 x 450 x 640
Гарантия, срок (мес)	12