ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОПЛИТА TSS-VP90TL (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

Карточка товара на сайте tss.ru





Артикул: 207197
Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-VP90TL - универсальное оборудование для любого типа работ, оснащена системой подачи воды с регулировкой расхода, это препятствует прилипанию асфальта к основанию и обеспечивает бесперебойную работу по асфальтовому покрытию. Выравнивает плиточное покрытие с помощью полиуретанового коврика (дополнительная опция, арт. 000839). Виброплита с надежным и экономичным двигателем Loncin, вибратор помещен в чугунный корпус, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования. Отличается неприхотливостью в обслуживании. Утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP90TL. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы. Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами. Основные особенности: Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения; Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки; Легкое управление помогает обрабатывать в углах; Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы; Просто снимающийся водный резервуар; Защитный кожух от песка и грязи; Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовые
Масса, кг	90
Габариты подошвы (мм)	510x480
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект, бак
Емкость водяного бака, л	12
Центробежная сила, кН	15
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объём топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (dB/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	800x510x680
Гарантия, срок (мес)	12