

ВИБРОПЛИТА РЕВЕРСИВНАЯ TSS-CP- 80T (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Масса, кг	80
Габариты подошвы (мм)	480 x 350
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	колесный комплект, водяной бак
Емкость водяного бака, л	15
Центробежная сила, кН	15
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	450
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,05 / 5,5
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.7
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	886x350x880
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1130x430x900
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207291

Гарантия: 12 мес.

Профессиональная виброплита TSS-CP-80T, с гидравлическим реверсивным механизмом, который позволяет маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения. Чугунное основание обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, устойчиво к повреждениям и стиранию. С системой подачи воды, специально для асфальтных работ. Новая конструкция замка водяного бака позволяет избежать потерь воды во время работы. Колесный комплект облегчает транспортировку. Можно укомплектовать доп. опцией - резиновым ковриком (арт. 207300) для выравнивания тротуарной плитки. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Благодаря этому машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Наибольшее преимущество гидравлики в том, что можно в процессе уплотнения регулировать ударную силу этих виброплит в соответствии с реакцией уплотняемого грунта. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого чугуна. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения; Мощное уплотняющее воздействие; Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания; Проверенные технические показатели, надежная гидравлика; Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом; Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта; Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени; Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения; Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора; Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора; Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.