

## ВИБРОТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ TSS RM75H С НАУШНИКАМИ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 207500  
Гарантия: 12 мес.

Трамбовка бензиновая TSS RM75H с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения Honda GX160 – надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях. Вибротрамбовка используется для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов в условиях ограниченных площадей. Наиболее эффективно вибротрамбовка используется при устройстве фундаментов и инженерных сетей. Современные уплотнительные машины, такие, как вибротрамбовка – особенно удобны для применения в условиях ограниченного пространства (траншеи), для уплотнения краев тротуаров или участков, на которых присутствуют крышки люков или водосточные решетки. Вибротрамбовка – компактное строительное оборудование по уплотнению грунта и сыпучих материалов, применяется в условиях, где не пройдут катки и виброплиты. Основные особенности Оснащена надежным четырехтактным двигателем Honda GX 160. Оборудована более долговечным и не поддающимся ржавчине пластиковым топливным баком. Специальная подошва поглощает и сдерживает избыточные вибрации. Защитная рама предотвращает возможное повреждение двигателя. Инновационная защита со стороны двигателя бережет ручной стартер от саклинивания. Удобные захваты на раме упрощают перевозку и погрузку. Отлично сбалансирована и позволяет полностью контролировать процесс трамбования. Вместительная емкость топливного бака обеспечивает длительную работу без дозаправки. Экономичность: Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. Оптимальное соотношение цены и качества.

### Технические характеристики

Габариты основания (мм)	340x285
Сила вибрации, кН	10
Частота ударов, уд/мин	450-650
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,6 / 4,8
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	2.8
Расход топлива л/час	1.2
Вид топлива	Бензин
Масса, кг	79
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400-650
Комплектация	Колесный комплект
Уровень шума (дБ/7м)	104
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	870x540x1085
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	770x420x1070
Гарантия, срок (мес)	12
Масса брутто, кг	85