


ВИБРОТРАМБОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ TSS HCD80G (220В)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Габариты основания (мм)	275х330
Сила вибрации, кН	7,5
Производительность, м2/час	275
Частота ударов, уд/мин	420-450
Напряжение (В)	220
Модель двигателя	Электродвигатель (220)
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2/3
Смазка узла трамбования	SAE10-30
Масса, кг	80
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700х380х840
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	680х370х830
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207583

Гарантия: 12 мес.

Вибротрамбовка электрическая предназначена для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов. Современные модели отличаются достаточно малыми габаритами, поэтому их часто используют для работы в ограниченных пространствах, возле фундаментов, стен и других труднодоступных мест. Благодаря своим компактным размерам, применяется при работе в траншеях, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, установке свай, столбов и мачт освещения. Вибротрамбовки не загрязняют окружающую среду выхлопными газами. Так же они имеют более низкий уровень шума. Основные преимущества: - Удобство в эксплуатации: - В комплект поставки входит УЗО, вилка и розетка кабельные. - Возможность работы в неветилируемых помещениях. - Эргономичность в эксплуатации и транспортировке. - Минимум требований к техническому обслуживанию. - Высокая производительность для данной категории машин. - Точная сбалансированность конструкции обеспечивает снижение усилий при работе и повышает производительность. - Отсутствие выбросов отработанных газов и низкий уровень шума. - Высокое качество по низкой цене. Экономичность: - Высокая производительность и оптимальное качество уплотнения при малых затратах. - Оптимальное соотношение цены и качества.