

TSS DIESEL PROF TDQ12 3L (L-12)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13,2
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	85
Ход поршня (мм)	90
Степень сжатия в цилиндрах	22:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1,6
Ёмкость масляной системы (л)	7,6
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дБ/7м)	90
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	175
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	860х600х740
SAE (маховик / картер маховика)	4/7.5

Артикул: 220125

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 1,35; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 80; Ход поршня (мм): 90; Степень сжатия в цилиндрах: 22:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 12; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 230; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 7,6; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дБ/7м): 90; Гарантия, срок (мес): 12;