

ММЗ Д-266.4-38

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	123
Мощность максимальная, кВт	127
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	110
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	208
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9
Ёмкость масляной системы (л)	18
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Масса, кг	720
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1283x705x1119
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1380x710x1340
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 3/11,5

Артикул: 227057

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Модель: Д-266.4-38; Вид топлива: ДТ;

Масса, кг: 720;

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1283x705x1119;