

## ЯМЗ-236БИ-2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	215
Мощность максимальная, кВт	236
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	11.15
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	130
Ход поршня (мм)	140
Степень сжатия в цилиндрах	11.15
Регулятор оборотов	механический (электронный - опция)
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Ёмкость масляной системы (л)	24
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Масса, кг	950
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1276x1045x1105

Артикул: 227111

Гарантия: 12 мес.

Дизельный двигатель ЯМЗ-236БИ2, 6-цилиндровый, V-образный, 4-х тактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения. Мощность двигателя составляет 215(290), кВт при частоте вращения 1500 оборотов в минуту (мин-1).