

## SDEC SC9D280D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| Мощность номинальная, кВт                     | 184                |
| Мощность максимальная, кВт                    | 204                |
| Количество цилиндров                          | 6                  |
| Расположение цилиндров                        | рядное             |
| Тактность двигателя                           | 4                  |
| Рабочий объем двигателя (л)                   | 8,82               |
| Система охлаждения                            | жидкостное         |
| Система впуска воздуха                        | с турбонаддувом    |
| Частота вращения коленвала (об/мин)           | 1500               |
| Диаметр цилиндра (мм)                         | 114                |
| Ход поршня (мм)                               | 144                |
| Степень сжатия в цилиндрах                    | 18:1               |
| Регулятор оборотов                            | электронный        |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24                 |
| Пусковое устройство (стартер)                 | электростартер 24В |
| Зарядный генератор (А)                        | 27                 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)             | 198                |
| Тип топливного фильтра                        | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла                       | SAE 15W40/10W30    |
| Тип масляного фильтра                         | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч)               | 0,3                |
| Ёмкость масляной системы (л)                  | 19                 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип                       | осевой             |
| Уровень шума (дВ/7м)                          | 115                |
| Вид топлива                                   | Дизельное          |
| Масса, кг                                     | 660                |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                | 1455x730x1273      |
| SAE (маховик / картер маховика)               | SAE2#/11.5#        |

Артикул: 490026

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 184; Мощность максимальная, кВт: 204; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 8,82; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 114; Ход поршня (мм): 144; Степень сжатия в цилиндрах: 18:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 195; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт\*ч): 0,5; Ёмкость масляной системы (л): 19; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 115; Масса, кг: 660; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1850x1100x1707;