


SDEC SC12E460D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	307
Мощность максимальная, кВт	338
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	11.8
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	153
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.1
Ёмкость масляной системы (л)	45
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дВ/7м)	98
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	1080
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1787x918x1304
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#

Артикул: 490028

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 307; Мощность максимальная, кВт: 338; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 8,82; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 153; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 195; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,1; Ёмкость масляной системы (л): 45; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 98; Масса, кг: 1 080; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1787x918x1304;