

SDEC SC15G500D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВт	363
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.1
Ёмкость масляной системы (л)	33
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дВ/7м)	98
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	1080
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1704×1063×1540
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 1/14

Артикул: 490033

Гарантия: мес.

Вид топлива: Дизельное; Мощность номинальная, кВт: 335; Мощность максимальная, кВт: 373; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 14,6; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 135; Ход поршня (мм): 165; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 200; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,1; Ёмкость масляной системы (л): 33; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 98; Масса, кг: 1 080; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1704×1063×1540;