ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ TCC GQ 52A

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 490523**
**Гарантия: 12 мес.**

Станок для резки арматуры TCC-GQ 52A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения. Станок для резки арматуры может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту. Серия станков TCC-GQ 52A имеющая большой ресурс и мощный двигатель, представляет наибольший интерес для предприятий перерабатывающих большие объемы арматурной стали. Данное оборудование оснащено электродвигателем мощностью 4 кВт, износостойкими ножами (лезвиями), благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов, что увеличивает срок их службы. Станки оборудованы колесами тля транспортировки, поэтому их просто перемещать по рабочей площадке. На данном станке рекомендуется использовать масло трансмиссионное ТАД-17. Основные преимущества Удобство в эксплуатации - Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок. - Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации. - Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора. Экономичность - Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты. - Оптимальное соотношение цены и качества. Гарантия - 6 месяцев.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. диам. арматуры, мм | 45 |
| Мин. диам. арматуры, мм | 6 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1410x550x850 |
| Масса станка, кг | 540 |
| Скорость реза, рез/мин | 28 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1510x650x950 |