


DOOSAN P158FE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	402
Мощность максимальная, кВт	441
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	14,618
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	14,2:1
Регулятор оборотов	электронный
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Пусковое устройство (стартер)	24/7
Зарядный генератор (А)	45
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	220
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Максимальный расход масла (г/ч)	420
Ёмкость масляной системы (л)	21
Вентилятор, Ø (мм), тип	915, ременной
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	997
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1389x1389x1243
SAE (маховик / картер маховика)	1/14

Артикул: 999777

Гарантия: 12 мес.

Модель: P158FE; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 8; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объем двигателя (л): 14.618; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 14.2 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность двигателя Standby (кВт): 441; Регулятор частоты вращения: Электронный;