


DOOSAN P180FE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	452
Мощность максимальная, кВт	496
Количество цилиндров	10
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	128
Ход поршня (мм)	142
Степень сжатия в цилиндрах	14,6:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/7
Зарядный генератор (А)	45
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Максимальный расход масла (г/ч)	473
Ёмкость масляной системы (л)	35
Вентилятор, Ø (мм), тип	915, ременной
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1188
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1540x1388x1252
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	1/14

Артикул: 999779

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: P180FE; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 10; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 18.273; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 496; Регулятор частоты вращения: Электронный;