

## PERKINS 403D-15G

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13,2
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	84
Ход поршня (мм)	90
Степень сжатия в цилиндрах	22,5:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	12/2
Зарядный генератор (А)	65
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	264
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	15W-40/API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	6
Вентилятор, Ø (мм), тип	320, интегрированный
Уровень шума (dB/7м)	77
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	197
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	820x497x791

Артикул: 999869

Гарантия: мес.

Модель: 403D-15G; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Рабочий объём двигателя (л): 1490; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: L; Тип системы охлаждения: водяное охлаждение; Система впуска воздуха: атмосферная; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 84; Ход поршня (мм): 90; Степень сжатия в цилиндрах: 22,5:1; Регулятор оборотов: механический; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 248; Напряжение бортового электрооборудования: 12; Зарядный генератор (А): 65; Рекомендуемый тип масла: 15W-40/API CH-4; Ёмкость масляной системы (л): 6; Пусковое устройство (стартер): 12; Масса, кг: 197; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 820 x 497 x 791; Гарантия, срок (мес): 12;