

## PERKINS 403D-15G

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Мощность номинальная, кВт           | 12                   |
| Мощность максимальная, кВт          | 13,2                 |
| Количество цилиндров                | 3                    |
| Расположение цилиндров              | рядное               |
| Тактность двигателя                 | 4                    |
| Система охлаждения                  | жидкостная           |
| Система впуска воздуха              | без турбонаддува     |
| Тип воздушного фильтра              | фильтроэлемент       |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500                 |
| Диаметр цилиндра (мм)               | 84                   |
| Ход поршня (мм)                     | 90                   |
| Степень сжатия в цилиндрах          | 22,5:1               |
| Регулятор оборотов                  | механический         |
| Пусковое устройство (стартер)       | 12/2                 |
| Зарядный генератор (А)              | 65                   |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)   | 264                  |
| Тип топливного фильтра              | фильтроэлемент       |
| Рекомендуемый тип масла             | 15W-40/API CH-4      |
| Тип масляного фильтра               | одноразовый фильтр   |
| Ёмкость масляной системы (л)        | 6                    |
| Вентилятор, Ø (мм), тип             | 320, интегрированный |
| Уровень шума (dB/7м)                | 77                   |
| Вид топлива                         | дизельное            |
| Масса, кг                           | 197                  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)      | 820x497x791          |

Артикул: 999869

Гарантия: мес.

Модель: 403D-15G; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Рабочий объём двигателя (л): 1490; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: L; Тип системы охлаждения: водяное охлаждение; Система впуска воздуха: атмосферная; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 84; Ход поршня (мм): 90; Степень сжатия в цилиндрах: 22,5:1; Регулятор оборотов: механический; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 248; Напряжение бортового электрооборудования: 12; Зарядный генератор (А): 65; Рекомендуемый тип масла: 15W-40/API CH-4; Ёмкость масляной системы (л): 6; Пусковое устройство (стартер): 12; Масса, кг: 197; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 820 x 497 x 791; Гарантия, срок (мес): 12;