
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

PERKINS 4016-61TRG3

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 999937
Гарантия: мес.

Модель: 403D-15G; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Мощность номинальная, кВт: 12; Мощность максимальная, кВт: 13,2; Рабочий объём двигателя (л): 1490; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: L; Тип системы охлаждения: водяное охлаждение; Система впуска воздуха: атмосферная; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 84; Ход поршня (мм): 90; Степень сжатия в цилиндрах: 22,5:1; Регулятор оборотов: механический; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 248; Напряжение бортового электрооборудования: 12; Зарядный генератор (А): 65; Рекомендуемый тип масла: 15W-40/API CH-4; Ёмкость масляной системы (л): 6; Пусковое устройство (стартер): 12; Масса, кг: 197; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 820 x 497 x 791; Гарантия, срок (мес): 12;

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1875
Мощность максимальная, кВт	2083
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	160
Ход поршня (мм)	190
Степень сжатия в цилиндрах	13,6:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/16,4
Зарядный генератор (А)	40
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	205
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.5
Ёмкость масляной системы (л)	237.2
Вентилятор, Ø (мм), тип	1905, интегрированый
Уровень шума (dB/7м)	110
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	5570
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4542x2185x3175