

## MITSUBISHI S16R2-PTAW

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Мощность номинальная, кВт           | 1960  |
| Мощность максимальная, кВт          | 2167  |
| Количество цилиндров                | 16  |
| Расположение цилиндров              | V-образное  |
| Тактность двигателя                 | 4   |
| Система охлаждения                  | жидкостная  |
| Система впуска воздуха              | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра              | фильтроэлемент                                      |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500  |
| Диаметр цилиндра (мм)               | 170   |
| Ход поршня (мм)                     | 220   |
| Степень сжатия в цилиндрах          | 14:1  |
| Регулятор оборотов                  | электронный   |
| Пусковое устройство (стартер)       | 24/7,5 x 2  |
| Зарядный генератор (А)              | 35  |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)   | 205   |
| Тип топливного фильтра              | одноразовый фильтр                                  |
| Рекомендуемый тип масла             | SAE 15W40   |
| Тип масляного фильтра               | одноразовый фильтр                                  |
| Ёмкость масляной системы (л)        | 290   |
| Вид топлива                         | дизельное   |
| Масса, кг                           | 7750  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)      | 3118x1478x2030 +                                    |
| Гарантия, срок (мес)                | 36 месяцев/2000 моточасов                           |
| SAE (маховик / картер маховика)     | 00/21   |

Артикул: 999979

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: S16R2-PTAW; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 16; Расположение цилиндров: V; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Гарантия, срок (мес): 12;